



① 1x **PL10 S1**  
(100 / 150 / 200 / 300 mm)



② 1x **FV3-R (1x) L = 420 mm**



③ incl. **B18**



1 x **K15-Set:**

④ 1x **K15**



⑤ 1x **F11**



⑥ 1x **B16ST (8x40)**



### ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Компоненты	Артикул		
<b>1x PL10 S1</b>			
PL10-100 (FAH min. 550 mm)	<b>565010</b>		
PL10-150 (FAH min. 600 mm)	<b>565015</b>		
PL10-200 (FAH min. 700 mm)	<b>565020</b>		
PL10-300 (FAH min. 1000 mm)	<b>565030</b>		
<b>1x FV3-R L= 420 mm</b>			
FV3-R (1x) FAB мин. 450 mm	<b>515102</b>		
<b>1x комплект консолей</b>			
K15 комплект	<b>517590</b>		

### Опциональные комплектующие

B21-1 Пластина FV L = 420; наплав >10 mm	<b>515181</b>		
B22 Пластина для B18 на штапике	<b>301599</b>		

### Условия для монтажа

Направление открывания	внутри
Крепежный размер привода (рым– рым)	280 ± 7 mm + Ход
Монтажная площадь FV	мин. 38 mm
Монтажная площадь PL	мин. 38 mm
Вес створки	макс. 30 kg/m <sup>2</sup>
Ширина створки (FAB)	450 – 1300 mm
Минимальная высота створки (FAH)	см. монтажный размер
Расходное напряжение	24V DC (19V ... 28V)
Ток отключения	0,8 A
Расходная мощность	15 W