

- Применение: Вентиляция в одноприводном режиме работы
- Электронное конечное отключение
- Реле с нулевым потенциалом для обратной связи Конечное положение „ЗАКР“ (макс. 24V, 500 mA)
- Параллельное подключение до 8 приводов в одной группе
- Преимущественно использование на зенитных фонарях
- Минимальная монтажная длина для $s = 300\text{mm}$


Опции

- Уменьшение величины хода при $s < 300\text{ mm}$
- Заднее подвешивание (Возможно только при ходе привода до 500 мм)
- Класс защиты IP65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


U_N	Расходное напряжение	230V AC (50 Hz)
I_N	Расходный ток	0,12 A
I_A	Ток отключения	0,2 A
P_N	Расходное потребление	5 W
DC	Повторное включение	5 циклов (ED 30 % - ON: 3 min. / OFF: 7 min.)
	Класс защиты	IP 54
	Рабочая температура	-5 °C ... +75 °C
F_Z	Сила тяги макс.	800 N

F_A Сила толкания макс.



F_H	Сила запираения створки	3000 N (зависит от крепления)
	Штанга	Алюминий
	Кабель подключения	Безгалогеновый, серый – 6 x 0,75 mm ² , ~ 1 m
v	Скорость	7,0 mm/s 7,0 mm/s
s	Ход	300 – 750 mm
L	Общая длина	$s + 190\text{ mm}$ (см. Данные для заказа)
	Минимальная длина	490 mm ($s \geq 300\text{ mm}$)
	Уровень звукового давления:	$\leq 70\text{ dB (A)}$

OPTION



Заднее подвешивание устанавливается на заводе.

Возможно только при ходе привода до 500 мм.

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА						
s [mm]	L [mm]	Версия	Цвет	Упак./Шт.	Артикул.	
300	490	SP8-Z 300 S2 230V	E6/C-0	1	496231	
400	590	SP8-Z 400 S2 230V	E6/C-0	1	496241	
500	690	SP8-Z 500 S2 230V	E6/C-0	1	496251	
600	790	SP8-Z 600 S2 230V	E6/C-0	1	496261	
750	940	SP8-Z 750 S2 230V	E6/C-0	1	496276	

ОПЦИИ			
Специальное исполнение	Упак./Шт.	Артикул	
Заднее подвешивание			
Насадка для заднего подвешивания (только 500 мм ход) вкл.рым-болт В16ST M8x40 мм оцинкованный с отверстием Ø8 мм	1	512002	
Класс защиты IP65			
Привод с дополнительным уплотнением для IP65		512005	
Механическое сокращение величины хода			
Без уменьшения монтажной длины		516000	
Покраска корпуса привода в RAL-цвета			
Комплексная покраска		516030	
при заказе:	1 – 20	516004	
	21 – 50	516004	
	51 – 100	516004	
	от 101	516004	
Удлинение стандартной длины кабеля подключения до:			
3 м – безгалогеновый, серый – 6 x 0,75 mm ²		501163	
5 м – безгалогеновый, серый – 6 x 0,75 mm ²		501167	
10 м – безгалогеновый, серый – 6 x 0,75 mm ²		501169	